Tapis PROFIMAT® Multicolour - Fiche technique du produit

Utilisation

Le tapis PROFIMAT® Multicolour est parfait comme solution temporaire, par exemple sous des escaliers ou des sections de construction temporaires.
Il est résistant et supporte les charges. Il est imputrescible et durablement élastique. Il se caractérise en outre par une résistance élevée à la température. Les tapis se découpent facilement aux dimensions requises à l'aide d'un cutter. La bande de protection universelle en caoutchouc est composée de granulés de caoutchouc recyclés et peut être recyclée en fin de vie. La compatibilité avec l'étanchéité, notamment par rapport au support, doit être vérifiée.

Matériau

Granulés de caoutchouc aux spécifications élevées (inodores) à base de recyclage liés au polyuréthane

Conception du produit		
Couleurs	multicolore	
Surface	structure granulaire	

Dimensions/Tolérances		
Largeur des rouleaux	1 000 mm	± 1,5 %
Longueur des rouleaux	2 000 mm	± 1,5 %
Épaisseur	5 mm	± 0,6 mm
Poids volumique	env. 1 050 kg/m³	

Cette fiche technique n'est pas soumise à la gestion des modifications ! Toutes les informations sont fournies sans garantie.
La version actuelle en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante : www.profi-mat.com

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profi-mat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany

Contrôles du produit		
Résistance à la traction	env. 0,8 N/mm²	(DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture	env. 125 %	(DIN EN ISO 1798)
Comportement au feu	E_{fl}(B2)	(DIN EN 13501-1)
Résistance chimique	résistance conditionnelle aux acides et aux bases	
Comportement vis-à-vis de l'environnement	imputrescible et compatible avec l'eau	
Dilatation sous l'humidité	min. 2 % (en fonction du taux d'humidité et des conditions de pose)	
Résistance à l'eau salée	résistant selon DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2	
Résistance aux UV	résistant selon DIN EN 1297 et DIN EN ISO 3386-2	
Émissions de COV	- répond aux exigences du schéma AgBB - classification selon la réglementation française sur les COV 	

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 • 29410 Salzwedel
www.profi-mat.com
profimat@kraiburg-relastec.com

Made in Germany